


## Panneau LED I-VIDUAL pour plafonds à grilles

3000 K, gris argenté, 61,7 x 61,7 cm (LxI)

Avec I-VIDUAL pour grille 62 x 62, disponible en plusieurs couleurs de lumière, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Grâce à son alimentation en courant constant variable entre 1000 mA et 1050 mA, il peut être utilisé avec différents drivers standard ou dimmables. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Idéal pour remplacer les anciens systèmes à tubes.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	158753
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Indice de protection	III
Lumen	3250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Longueur	61.7 cm
Largeur	61.7 cm
Hauteur	1.3 cm
Poids net	4.229 kg
Poids brut	5.056 kg
Forme de la découpe	carré
Profondeur d'encastrement	5 cm

## Accessoires

464176	DRIVER LED , 40 W, 1000 mA, serre-câble in- cl., dimmable
464170	DRIVER LED , 40 W, 1000 mA, serre-câble in- cl.
158791	PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc
158774	CADRE APPARENT pour panneau LED I-VIDUAL , gris argenté, 62,5 x 62,5 cm (Lxl)
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable
158799	KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VI- DUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y.
464032	DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, commutateur Dip, dé- charge de traction incl., dimmable via DALI
158772	CADRE APPARENT pour PANNEAU LED et I-VI- DUAL , blanc mat, 62,5 x 62,5 x 5,5 cm (Lxlxh)