


I-VIDUAL

LED-panel til rastertak, 3000 K, sølvgrå, L/B 61,7/61,7 cm

I-VIDUAL til 62x62 raster fås i flere lysfarger. Den er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv type grunnbelysning. På grunn av den variable konstantstrømforsyningen på 1000 mA til 1050 mA kan det brukes diverse standarddrivere eller drivere som kan dimmes. Med dette produktet oppnår du en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning. Perfekt til å erstatte gamle lysrørsystemer med.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	158753
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1000/1050 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	3250 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	61.7 cm
Bredde	61.7 cm
Høyde	1.3 cm
Nettvekt	4.229 kg
Bruttvekt	5.056 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingsdybde	5 cm

Tilbehør og lyspæree anbefaling

464176	LED-DRIVER , 40W, 1000mA, inkl. strekkavlastning, kan dimmes
464170	LED-Driver 1-10V 40W , 1000mA, inkl. strekkavlastning, CC-seriekobling
158791	TAKROSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, hvit
158774	UTENPÅLIGGENDE RAMME til I-VIDUAL LED-panel , sølvgrå, L/B 62,5/62,5 cm
464804	LED-Driver , 40 W, 1050mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling
158799	OPPHENGSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, stålwire og Y-wireopp-heng
464032	TCI LED-DRIVER , 15 VA, 350-1050 mA, Dip-Switch, inkl. strekkavlastning, kan DALI-dimmes
158772	MONTERINGSRAMME , til LED-PANEL, I-VIDUAL, matt hvit, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm