


## I-VIDUAL

LED paneel voor roosterplafonds, 3000K, zilvergrijs, L/B 61,7/61,7 cm

Met de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-VIDUAL voor rasters van 62 x 62 bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Door de variabele constante stroomvoorziening tussen 1000 mA en 1050 mA kunnen diverse standaard of dimbare drivers gebruikt worden. Met dit product verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Ideaal als vervanging van oude TL-armaturen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Art.nr.                    | 158753       |
| IP-code                    | IP 20        |
| Montage                    | inbouw       |
| Montagebeschrijving        | plafond      |
| Secundaire stroom/spanning | 1000/1050 mA |
| Beschermingsklasse         | III          |
| Lumen                      | 3250 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur      | 3000 Kelvin  |
| Stralingshoek              | 110 °        |
| Kleur                      | grijs        |
| CRI                        | 80           |
| LXXBXX-gegevens            | L70B50       |
| Levensduur                 | 30000 h      |
| Lichtuitlaat               | direct       |
| Lengte                     | 61.7 cm      |
| Breedte                    | 61.7 cm      |
| Hoogte                     | 1.3 cm       |
| Nettogewicht               | 4.229 kg     |
| Brutogewicht               | 5.056 kg     |
| Uitsparingsvorm            | hoekig       |
| Inbouwdiepte               | 5 cm         |

## Toebehoren

|        |  |
|--------|--|
| 464176 | LED DRIVER , 40W,<br>1000 mA, incl. trekontlas-<br>ting, dimbaar   |
| 464170 | LED DRIVER , 40W,<br>1000 mA, incl. trekontlas-<br>ting  |
| 158791 | PLAFONDROZET , voor<br>LED PANEL, I-VIDUAL<br>en I-VIDUAL LED PA-<br>NEL, wit                            |
| 158774 | OPBOUWFRAME , voor<br>I-VIDUAL LED paneel,<br>zilvergrijs, L/B 62,5/62,5<br>cm                           |
| 464804 | LED DRIVER , 40W,<br>1050 mA, triac dimbaar  |
| 158799 | OPHANGSET , voor LED<br>PANEL, I-VIDUAL en<br>I-VIDUAL LED PANEL,<br>staalkabel en Y-kabelo-<br>phanging |
| 464032 | TCI LED DRIVER , 50VA,<br>350-1050 mA, dip-switch,<br>incl. trekontlasting, DALI<br>dimbaar              |
| 158772 | OPBOUWFRAME , voor<br>LED PANEL en I-VI-<br>DUAL, mat wit, L/B/H<br>62,5/62,5/5,5 cm                     |