


## I-VIDUAL

panel LED do sufitów rastrowych, 3000K, srebrnoszary, D/S 61,7/61,7 cm

Dostępna w kilku barwach światła lampa I-VIDUAL do sufitów rastrowych 62x62 to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do wydajnego oświetlenia podstawowego. Ze względu na nastawne zasilanie prądem stałym od 1000 mA do 1050 mA można stosować różne zasilacze standardowe lub ściemniające. Ten produkt pozwala uzyskać przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie. Idealna do zastąpienia systemów ze świetłówkami.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	158753
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1000/1050 mA
Klasy ochrony	III
Strumień świetlny	3250 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	szary
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	61.7 cm
Szerokość	61.7 cm
Wysokość	1.3 cm
Waga netto	4.229 kg
Waga brutto	5.056 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Głębokość montażowa	5 cm

## Akcesoria

464176	ZASILACZ LED , 40W, 1000mA, z uchwytem odciążającym kabla, ściemniający
464170	ZASILACZ LED , 40W, 1000mA, z uchwytem odciążającym kabla
158791	ROZETA SUFITOWA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, biała
158774	RAMA MONTAŻOWA , do panelu LED I-VIDUAL, srebrnoszara, D/S 62,5/62,5 cm
464804	ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemniający
158799	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, linka stalowa i zwis rozgałęźny
464032	TCI ZASILACZ LED 50VA , 350-1050mA Dip-Switch, z uchwytem odciążającym kabla, ściemnianie DALI
158772	