


I-VIDUAL

para LED Panel para tetos de grelha, 3000K, cinzento prateado, C/L 61,7/61,7 cm

Com a I-VIDUAL, disponível em várias tonalidades de luz para grelhas 62x62, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Devido à alimentação constante de corrente que varia de 1000mA a 1050mA, é possível utilizar diversas unidade de controlo padrão ou reguláveis. Com este produto, consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e anti-ofuscante. Ideal para substituir os antigos sistemas de tubagens.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	158753
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	1000/1050 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	3250 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	61.7 cm
Largura	61.7 cm
Altura	1.3 cm
Peso líquido	4.229 kg
Peso bruto	5.056 kg
Forma de recorte	rectangular
Profundidade de montagem	5 cm

Acessórios

158772	estrutura DE MONTAGEM SALIENTE , para LED PANEL e I-VIDUAL, branco matizado, C/L/A 62,5/62,5/5,5 cm
158774	ESTRUTURA DE MONTAGEM SALIENTE , para LED PANEL I-VIDUAL, cinzento prateado, C/L 62,5/62,5 cm
158791	ROSETA DE TETO , para LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, branca
158799	KIT DE SUSPENSÃO , para LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cabo de aço e sistema de suspensão em Y
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável
464170	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1000mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464176	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1000mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável
464804	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1050 mA, triac com luz regulável