


## I-VIDUAL

светодиодная панель для решетчатых потолков,  
3000К, серебристо-серый, Д/Ш 61,7/61,7 см

Светодиодный светильник I-VIDUAL для ячейки решетчатого потолка 62x62 см, доступный с разными цветовыми температурами, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. В соответствии со значением постоянного напряжения, которое может варьироваться от 1000 до 1050 мА, могут использоваться различные стандартные драйверы или драйверы с регулировкой яркости. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. Идеальная замена трубчатым светильникам.



### Технические характеристики

Тов. №	158753
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000/1050 mA
Класс защиты	III
Световой поток	3250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	61.7 cm
Ширина	61.7 cm
Высота	1.3 cm
Вес нетто	4.229 kg
вес брутто	5.056 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная глубина	5 cm

## Аксессуары

464176	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1000 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения
464170	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1000 мА, с системой разгрузки от натяжения
158791	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА , для светодиодных панелей LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, белая
158774	МОНТАЖНАЯ РАМКА , для светодиодных панелей I-VIDUAL, серебристо-серый, Д/Ш 62,5/62,5 см
464804	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1050 мА, с регулировкой яркости TRIAC
158799	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, стальной тросс и У-образная системы подвешивания
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TSI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI
158772	МОНТАЖНАЯ РАМКА , для I-VIDUAL и I-VIDUAL PANEL, матовый белый, Д/Ш/В 62,5/62,5/5,5 cm