


I-VIDUAL

LED panel za stropne raste, 3000K, srebrno siva, D/Š 61,7/61,7 cm

I-VIDUAL za raste velikosti 62x62 je sodobna rešitev za učinkovito osnovno razsvetljavo, ki zavzame malo prostora. Na voljo je z različnimi barvami svetlobe. Oskrbo s konstantnim tokom lahko spreminjate med 1000 mA in 1050 mA, zato lahko uporabite različne običajne gonilnike ali gonilnike z možnostjo zatemnitve. S tem izdelkom boste imeli v prostoru prijetno, enakomerno in neslepečo svetlobo. Idealna kot nadomestilo starih cevnih sistemov.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	158753
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	1000/1050 mA
Zaščitni razred	III
Lumini	3250 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	61.7 cm
Širina	61.7 cm
Višina	1.3 cm
Neto teža	4.229 kg
Bruto teža	5.056 kg
Oblika izreza	kvadratna
Globina vgradnje	5 cm

Dodatki

464176	LED GONILNIK , 40 W, 1000 mA, vklj. objemko za kabel, je mogoče zatemniti
464170	LED GONILNIK , 40 W, 1000 mA, vklj. objemko za kabel
158791	STROPNA ROZETA , za LED PANEL, I-VIDUAL in I-VIDUAL LED PANEL, bela
158774	NADGRADNI OKVIR , za I-VIDUAL LED panel, srebrno siv, D/Š 62,5/62,5 cm
464804	LED GONILNIK , 40 W, 1050 mA, je mogoče zatemniti s Triac
158799	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za LED PANEL, I-VIDUAL in I-VIDUAL LED PANEL, jeklena žica in Y-nosilec z žico
464032	TCI LED GONILNIK , 50 VA, 350–1050 mA, stikalo DIP, vklj. objemko za kabel, je mogoče zatemniti prek DALI.
158772	NADGRADNI OKVIR , za LED-PANEL in I-VIDUAL PANEL, bel mat, D/Š/V 62,5/62,5/5,5 cm