


RASTO

innfelt taklampe til rastertak, LED, 4000 K, hvit, L/B 59,6/59,6 cm, 4000 lm, 36W

Med den innfelte armaturet RASTO LED med nøytralhvitt lys tilbyr vi deg en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv type grunnbelysning. RASTO LED er utviklet for T-profil himling på 60 x 60 cm og leveres klar til montering. Med en total effekt på to ganger 18W og en lysstrøm på ca. 4000 lumen oppnår du en behagelig, homogen og blendingsfri belysning. Den integrerte LED-Driveren gjør at RASTO LED kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 158911 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 36 W |
| Høy innkoblingsstrøm | 17 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 100 µs |
| Lysytelse | 4100 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 90 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | symmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Lengde | 59.6 cm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Bredde | 59.6 cm |
| Høyde | 5.7 cm |
| Nettvekt | 3.7 kg |
| Bruttvekt | 4.403 kg |
| Innfellingsdybde | 10 cm |