


RASTO

plafondarmatuur, tweevlammig, LED, 4000K, wit, L/B/H 60,4/60,4/5,8 cm, 4000 lm, 38W

Met de RASTO LED opbouwlamp, verkrijgbaar in neutraal-witte lichtkleur, bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met een totaal vermogen van twee keer 18W en een lichtstroom van ca. 4100 lumen verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Dankzij de ingebouwde LED driver kan de RASTO LED rechtstreeks aangesloten worden op 230V netspanning. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	158921
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	38 W
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	100 μ s
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR \leq	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	60.4 cm
Breedte	60.4 cm
Hoogte	5.8 cm

Nettogewicht	4.522 kg
Brutogewicht	4.947 kg