



## RASTO

**luminária de teto, duas lâmpadas, LED, 4000K, branca, C/L/A 60,4/60,4/5,8 cm, 4000lm, 38W**

Com a luminária de montagem de superfície RASTO LED, disponível em tonalidade de luz em branco neutro, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com uma potência total de duas vezes 18W e um fluxo de luz de aprox. 4100 Lúmen, pode obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e não ofuscante. Graças à unidade de controlo de LED já incorporada, a RASTO LED é fornecida pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	158921
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	600 mA
Classe de proteção	I
Potência	38 W
Nível de corrente de irrupção	17 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	4000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	60.4 cm

<b>Largura</b>	60.4 cm
<b>Altura</b>	5.8 cm
<b>Peso líquido</b>	4.522 kg
<b>Peso bruto</b>	4.947 kg