



## AIXLIGHT R

**luminaria suspendida, de dos llamas, HIT, angular, gris plata, 140 W como máximo, sin reflector**

A juego con el diseño básico de la serie AIXLIGHT R ofrecemos, con la AIXLIGHT R disponible a elección con la caja de negro, blanco o gris plata, una luminaria suspendida de alta tensión para la incorporación de dos lámparas halógenas de vapor metálico del tipo HQI-T. Los portalámparas son orientables en cardán, lo que garantiza la orientación individual de los conos luminosos. Gracias al balasto electrónico incorporado, AIXLIGHT R se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

### Datos técnicos

Art. N.º	159044
Casquillo	G12
Bombilla	HIT
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	70 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	48 cm
Anchura	18 cm
Altura	15 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	3.667 kg
Peso bruto	4.394 kg

## Accesorios

159200	REFLECTOR , para AIX-LIGHT R de dos llamas y AIXLIGHT R2 de dos llamas, aluminio, 24°
159201	REFLECTOR , para AIX-LIGHT R de dos llamas y AIXLIGHT R2 de dos llamas, aluminio, 38°
159202	REFLECTOR , para AIX-LIGHT R de dos llamas y AIXLIGHT R2 de dos llamas, aluminio, 60°