



AIXLIGHT R

lampa wisząca, dwupunktowa, HIT, prostokątna, srebrnoszara, maks. 140W, bez odbłyśnika

Oferujemy pasującą do podstawowej konstrukcji serii AIXLIGHT R, wysokonapięciową lampę wiszącą AIXLIGHT R dostępną z obudową w kolorze czarnym, białym lub srebrnoszarym, z możliwością montażu dwóch żarówek metalohalogenkowych typu HQI-T. Oprawy żarówek są przechylane kardanowo, dzięki czemu możliwe jest indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Dzięki wbudowanemu statecznikowi elektronicznemu lampa AIXLIGHT R jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	159044
Oprawa	G12
Źródło światła	HIT
Liczba opraw	2
Dołączony iluminator	Nie
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	70 W
Kolor	szary
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	48 cm
Szerokość	18 cm
Wysokość	15 cm
Długość zwisu	200 cm
Waga netto	3.667 kg
Waga brutto	4.394 kg

Akcesoria

159201	ODBŁYŚNIK , do dwupunktowej lampy AIX-LIGHT R i dwupunktowej lampy AIXLIGHT R2, aluminium, 38°
159200	ODBŁYŚNIK , do dwupunktowej lampy AIX-LIGHT R i dwupunktowej lampy AIXLIGHT R2, aluminium, 24°
159202	ODBŁYŚNIK , do dwupunktowej lampy AIX-LIGHT R i dwupunktowej lampy AIXLIGHT R2, aluminium, 60°