AIXLIGHT R

подвесной светильник, двухрожковый, HIT, прямоугольный, серебристо-серый, макс. 140 Вт, без отражателя

Настенный высоковольтный светильник AIXLIGHT R для двух металлогалогенных ламп типа HQI-T выполнен в том же дизайне, что и вся серия AIXLIGHT R, и доступен в черном, белом или серебристо-сером цвете корпуса. Патрон лампы можно поворачивать как у карданного светильника, что гарантирует индивидуальную регулировку светового пучка. Светильники AIXLIGHT R оснащены электронным пускорегулирующим устройством, что позволяет подключать светильники напрямую к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №	159044
Патрон	G12
Источник света	HIT
Количество патронов	2
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	70 W
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	48 cm
Ширина	18 cm
Высота	15 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	3.667 kg
вес брутто	4.394 kg

Аксессуары

159201	РЕФЛЕКТОР , для двухрожковых светильников AIXLIGHT R и AIXLIGHT R2, алюминий, 38°
159200	РЕФЛЕКТОР , для двухрожковых светильников AIXLIGHT R и AIXLIGHT R2, алюминий, 24°
159202	РЕФЛЕКТОР , для двухрожковых светильников AIXLIGHT R и AIXLIGHT R2, алюминий, 60°