




AIXLIGHT R2 LONG

luminaria suspendida, de cuatro llamas, QR111, rectangular, negro, La./An./Al. 77/18/5 cm, 4x75 W como máximo

A juego con el diseño básico de la serie AIXLIGHT R ofrecemos, con la AIXLIGHT R2 LONG disponible a elección con la caja de negro, blanco o gris plata, una luminaria suspendida de alta tensión para la incorporación de cuatro bombillas de alta tensión del tipo ES111. Los portalámparas son orientables en cardán, lo que garantiza la orientación individual de los conos luminosos. AIXLIGHT R2 DUO se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	159220
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	4
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	77 cm
Anchura	18 cm
Altura	5 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	3.614 kg
Peso bruto	4.455 kg

Bombilla recomendada

1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable
1005313	QPAR111 GU10 tunable - smart , bombilla led blan- co / transparente 10 - W 2700 6500 K CRI9- 0 25°