




## AIXLIGHT R2 SQUARE

luminaria suspendida, de cuatro llamas, QR111, cuadrada, gris plata, La./An./Al. 40/36/5 cm, 2x75 W como máximo

A juego con el diseño básico de la serie AIXLIGHT R ofrecemos, con la AIXLIGHT R2 SQUARE disponible a elección con la caja de negro, blanco o gris plata, una luminaria suspendida de alta tensión para la incorporación de cuatro bombillas de alta tensión del tipo ES111. Los portalámparas son orientables en cardán, lo que garantiza la orientación individual de los conos luminosos. AIXLIGHT R2 SQUARE se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	159234
Casquillo	GU10
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	4
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	230V ~50Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	gris
IRC	90
Salida de la luz	Directa
Longitud	40 cm
Anchura	36 cm
Altura	5 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	4.217 kg
Peso bruto	4.994 kg

## Bombilla recomendada

1003087	Lámpara LED , QPAR-111, GU10, 4000K, 1100lm, 30°, dimerizable
551882	LED ES111 , Bombilla, 6,5W, LED COB, 2700K, 38°, 2700K, no dimerizable