# KOTAK

**luminaria de pared, TC-TSE, angular, gris plata, 23 W como máximo**

La luminaria empotrada de pared KOTAK para aplicaciones industriales y aquellas con altos requisitos de características lumínicas claras. Disponible con la caja de color gris plata, está preparada para la incorporación de una bombilla de bajo consumo con un casquillo corriente E27. Un vidrio de difusor satinado completa ópticamente la luminaria y garantiza una luz antideslumbrante. Así, KOTAK se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 160059 |
| **Bombilla** | TC-TSE |
| **Número de casquillos** | 1 |
| **Bombilla(s) incluida(s)** | No |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 25 W |
| **Color** | gris |
| **Distribución de la intensidad luminosa** | asimétrica |
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Anchura** | 24 cm |
| **Altura** | 20.5 cm |
| **Profundidad** | 11 cm |
| **Peso neto** | 1.307 kg |
| **Peso bruto** | 1.522 kg |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 925251 | Marco empotrable para KOTAK WALL |