BOOST

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 K, IP44, круглый, сереьристо-серый, 9 Вт

Неподвижный встраиваемый светодиодный точечный светильник BOOST TURNO изготовлен из алюминия и является хорошим решением для светодиодного освещения. Встроенный светодиод Power Led мощностью 9 Вт с теплым белым цветом свечения обеспечивает необходимую интенсивность освещения. Благодаря степени защиты IP44 светильник может использоваться во влажных помещениях. Встраиваемый точечный светильник BOOST TURNO доступен в белом и серебристо-сером исполнении. Для работы светильника необходим драйвер постоянного тока 500 мА. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	160634
IP Code	IP 20 / IP 44
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	III
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	14 cm
Диаметр	9.2 cm
Вес нетто	0.272 kg
вес брутто	0.357 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13.5 cm
Установочный диаметр	8.2 cm

Аксессуары

464091	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 9 В-А, 500 мА, с системой разгрузки от натяжения