




Spot encastré CONTONE

LED, 2000 - 3000 K, rond, blanc, pivotant, 13 W, ressorts à lames incl.

Avec le plafonnier encastré CONTONE, vous pouvez personnaliser votre atmosphère d'éclairage. En variant la lumière du module LED COB Premium intégré, la couleur de lumière de passe de 3000 K à 2000 K, et permet d'obtenir ainsi le même effet qu'avec une ampoule à filaments. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver LED incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	161271
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,811
Nombre de luminaires sur LS B16A	67
Nombre de luminaires sur LS C16A	84
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916619	
--------	---

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	13.7 cm
Diamètre	9.2 cm
Poids net	0.334 kg
Poids brut	0.414 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	8.2 cm
BIG WHITE, page	231