




CONTONE

innfelt downlight, LED, 2000-3000K, rund, hvit, vippebar, 13 W, inkl. bladfjær

Med CONTONE innfelt takarmatur kan du selv still inn et stemningslys som passer. Når du dimmer den integrerte COB LED-modulen, forandres lysfargen fra 3000 K til 2000 K og oppviser under dimming den samme effekten som lyskilder med glødetråd. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	161271
EL nummer	3260306
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,811
Antall lys på LS B16A	67
Antall lys på LS C16A	84
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °

Lyskilde

916619	
--------	---

Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	13.7 cm
Diameter	9.2 cm
Nettvekt	0.334 kg
Bruttvekt	0.414 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm
BIG WHITE side	231