




## CONTONE

inbouwarmatuur, led, 2000-3000 K, rond, wit, zwenkbaar, 13 W, incl. klemveren

Met de CONTONE plafondinbouwarmatuur kunt u uw licht sfeer naar wens bepalen. Bij het dimmen van de geïntegreerde Premium COB LED module verandert de lichtkleur van 3000 K in 2000 K en geeft tijdens het dimmen hetzelfde effect als een gloeilamp. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	161271
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,811
Aantal armaturen bij LS B16A	67
Aantal armaturen bij LS C16A	84
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit

## Lichtbron

916619	
--------	---

<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	40000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Hoogte</b>	13.7 cm
<b>Diameter</b>	9.2 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.334 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.414 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	13.5 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	8.2 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	231