





## CONTONE

**luminária de embutir, LED, 2000-3000K, redonda, branco, articulável, 13W, incl. molas lamelares**

Com a luminária de embutir no teto CONTONE pode determinar individualmente a sua luminosidade. Na regulação do módulo integrado Premium COB LED, a cor de luz altera-se de 3000K para 2000K e, na regulação de atenuação, apresenta o mesmo efeito das lâmpadas de filamentos incandescentes. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo LED incorporada.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	161271
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	15 W
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	13.7 cm

## Fonte de luz

916619	
--------	---

<b>Diâmetro</b>	9.2 cm
<b>Peso líquido</b>	0.334 kg
<b>Peso bruto</b>	0.414 kg
<b>Forma de recorte</b>	redonda
<b>Profundidade de montagem</b>	13.5 cm
<b>Diâmetro de montagem</b>	8.2 cm
<b>Página BIG WHITE</b>	398