




CONTONE

встраиваемый светильник, светодиод, 2000-3000К, круглый, белый, с регулировкой наклона, 13 Вт, плоские пружинные зажимы в комплекте

Встраиваемый в потолок светильник CONTONE позволяет индивидуально настроить освещение. При уменьшении яркости встроенного светодиодного модуля Premium COB цвет освещения варьируется от 3000К до 2000К и при тусклом освещении имеет тот же эффект, что и лампы накаливания. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	161271
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,811
Количество светильников на LS B16A	67
Количество светильников на LS C16A	84
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	1000 lm

Источник света

916619	
--------	---

Цветовая температура	2000-3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	13.7 cm
Диаметр	9.2 cm
Вес нетто	0.334 kg
вес брутто	0.414 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13.5 cm
Установочный диаметр	8.2 cm
BIG WHITE Seite	231