




CONTONE

vgradna svetilka, LED, 2000-3000K, okrogla, bela, nagibna, 13 W, vklj. listne vzmeti

S stropno vgradno svetilko CONTONE lahko individualno nastavite razsvetljavo v prostoru. Pri zatemnitvi vgrajenega Premium COB LED modula se spremeni temperatura barve svetlobe s 3000 K na 2000 K in ob zatemnitvi ustvari enak učinek kot klasična žarnica z žarilno nitko. Deluje prek vgrajenega LED gonilnika neposredno na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	161271
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
EI. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,811
Število svetilk pri LS B16A	67
Število svetilk na LS C16A	84
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumni	1000 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

916619	
--------	---

CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	13.7 cm
Premer	9.2 cm
Neto teža	0.334 kg
Bruto teža	0.414 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13.5 cm
Premer vgradnje	8.2 cm
BIG WHITE Stran	231