




CONTONE

infälld lampa, LED, 2000-3000K, rund, vit, svängbar, 13W, inkl. bladfjädrar

Med CONTONE infälld takarmatur kan du själv bestämma ljusatmosfären. När du dimmar den integrerade premium COB LED-modulen ändras ljusets färg från 3000K till 2000K och när den är nedtonad har den samma effekt som glödlampor. Den elektriska anslutningen görs direkt till 230V nätspänning med den inbyggda LED-drivrutinen.



Art. Nej.	161271
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Dim-to-Warm, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.811
Antal armaturer på LS B16A	67
Antal armaturer på LS C16A	84
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	2000-3000 Kelvin
Strålningsvinkel	30 °
Färg	glänsande vit
CRI	90

916619



LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
höjd	13.7 cm
Diameter	9.2 cm
Netto vikt	0.334 kg
Bruttovikt	0.414 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	8.2 cm
BIG WHITE Seite	231