




## Spot encastré CONTONE

LED, 2000 - 3000 K, carré, blanc, pivotant, 13 W, ressorts à lames incl.

Avec le plafonnier encastré CONTONE, vous pouvez personnaliser votre atmosphère d'éclairage. En variant la lumière du module LED COB Premium intégré, la couleur de lumière de passe de 3000 K à 2000 K, et permet d'obtenir ainsi le même effet qu'avec une ampoule à filaments. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver LED incorporé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	161281
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	15 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	1000 lm
Température de couleur	3000/2000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	9.2 cm

## Source Lumineuse

916619	
--------	---

<b>Largeur</b>	9.2 cm
<b>Hauteur</b>	13.7 cm
<b>Poids net</b>	0.346 kg
<b>Poids brut</b>	0.43 kg
<b>Forme de la découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	13.5 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	8.2 cm