




CONTONE

innfelt downlight, LED, 2000-3000K, firkantet, hvit, vippebar, 13 W, inkl. bladfjær

Med CONTONE innfelt takarmatur kan du selv still inn et stemningslys som passer. Når du dimmer den integrerte COB LED-modulen, forandres lysfargen fra 3000 K til 2000 K og oppviser under dimming den samme effekten som lyskilder med glødetråd. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	161281
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	15 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000/2000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	9.2 cm

Lyskilde

916619	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Bredde	9.2 cm
Høyde	13.7 cm
Nettvekt	0.346 kg
Bruttvekt	0.43 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm