




CONTONE

inbouwarmatuur, led, 2000-3000 K, rechthoekig, wit, draaibaar, 13 W, incl. klemveren

Met de CONTONE plafondinbouwarmatuur kunt u uw lichtsfeer naar wens bepalen. Bij het dimmen van de geïntegreerde Premium COB LED module verandert de lichtkleur van 3000 K in 2000 K en geeft tijdens het dimmen hetzelfde effect als een gloeilamp. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	161281
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 μ s
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/2000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	9.2 cm

Lichtbron

916619	
--------	---

Breedte	9.2 cm
Hoogte	13.7 cm
Nettogewicht	0.346 kg
Brutogewicht	0.43 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	8.2 cm