





CONTONE

luminária de embutir, LED, 2000-3000K, angular, branco, articulável, 13W, incl. molas lamelares

Com a luminária de embutir no teto CONTONE pode determinar individualmente a sua luminosidade. Na regulação do módulo integrado Premium COB LED, a cor de luz altera-se de 3000K para 2000K e, na regulação de atenuação, apresenta o mesmo efeito das lâmpadas de filamentos incandescentes. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo LED incorporada.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	161281
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	15 W
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	3000/2000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	9.2 cm

Fonte de luz

916619	
--------	---

Largura	9.2 cm
Altura	13.7 cm
Peso líquido	0.346 kg
Peso bruto	0.43 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	8.2 cm