




CONTONE

vgradna svetilka, LED, 2000-3000K, oglata, bela, nagibna, 13 W, vklj. listne vzmeti

S stropno vgradno svetilko CONTONE lahko individualno nastavite razsvetljavo v prostoru. Pri zatemnitvi vgrajenega Premium COB LED modula se spremeni temperatura barve svetlobe s 3000 K na 2000 K in ob zatemnitvi ustvari enak učinek kot klasična žarnica z žarilno nitko. Deluje prek vgrajenega LED gonilnika neposredno na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	161281
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	15 W
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	40 μ s
Lumini	1000 lm
Barvna temperatura	3000/2000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	9.2 cm

Svetlobnega Vira

916619	
--------	---

Širina	9.2 cm
Višina	13.7 cm
Neto teža	0.346 kg
Bruto teža	0.43 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13.5 cm
Premer vgradnje	8.2 cm