





CONTONE

luminaria empotrada, led, 2000-3000 K, redonda, blanco, rígida, 13 W, incl. resortes de hoja

Con la luminaria empotrada de techo CONTONE podrá determinar de manera individual su ambiente luminoso. Al regular el módulo led COB prémium integrado, cambia el color de la luz de 3000 K a 2000 K y, al hacerlo, muestra el mismo efecto que las bombillas de filamentos incandescentes. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador led incorporado.



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 161291 |
| Código IP | IP 44 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 15 W |
| Nivel de corriente de entrada | 10 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Flujo luminoso | 1000 lm |
| Temperatura del color de la luz | 2000-3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 30 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 40000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Altura | 14 cm |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916619 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Diámetro | 9.2 cm |
| Peso neto | 0.324 kg |
| Peso bruto | 0.402 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 13.5 cm |
| Diámetro de montaje | 8.2 cm |
| Página BIG WHITE | 398 |