CONTONE

encastré de plafond intérieur, rond, fixe, blanc, LED, 16W, 2000K-3000K, IP44, Dim to warm, variable Triac

L'encastré de plafond CONTONE permet de créer une atmosphère lumineuse personnalisée. La variation du module LED COB Premium intégré modifie la couleur de lumière de 3000K à 2000K et présente le même effet qu'une lampe à incandescence. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	161291
Code IP	IP44
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,811
Nombre de luminaires sur LS B16A	67
Nombre de luminaires sur LS C16A	84
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916619	

IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	14 cm
Diamètre	9.2 cm
Poids net	0.324 kg
Poids brut	0.402 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	8.2 cm
Page du BIG WHITE	231