




CONTONE

inbouwarmatuur, LED, 2000-3000K, rond, wit, vast, 13-W, incl. bladveren

Met de CONTONE inbouwarmatuur voor plafond kunt u uw lichtsfeer individueel bepalen. Bij het dimmen van de geïntegreerde COB LED module verandert de lichtkleur van 3000 K naar 2000 K en bij het omlaag dimmen toont de module hetzelfde effect als gloeilampen. Met behulp van de ingebouwde LED-driver wordt de lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	161291
IP-code	IP 44
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,811
Aantal armaturen bij LS B16A	67
Aantal armaturen bij LS C16A	84
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit

Lichtbron

916619	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	14 cm
Diameter	9.2 cm
Nettogewicht	0.324 kg
Brutogewicht	0.402 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	8.2 cm
BIG WHITE pagina	231