




CONTONE

inbouwarmatuur, led, 2000-3000 K, rond, wit, vast, 13 W, incl. klemveren

Met de CONTONE plafondinbouwarmatuur kunt u uw lichtsfeer naar wens bepalen. Bij het dimmen van de geïntegreerde Premium COB LED module verandert de lichtkleur van 3000 K in 2000 K en geeft tijdens het dimmen hetzelfde effect als een gloeilamp. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	161291
IP-code	IP 44
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,811
Aantal armaturen bij LS B16A	67
Aantal armaturen bij LS C16A	84
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit

Lichtbron

916619	
--------	---

CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	14 cm
Diameter	9.2 cm
Nettogewicht	0.324 kg
Brutogewicht	0.402 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	8.2 cm
BIG WHITE pagina	231