




SENSER 12

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 К, прямоугольный, серебристо-серый, 6 Вт

Встраиваемый светильник SENSER 12 изготовлен из алюминия и доступен в белом и серебристо-сером цветах с круглой и квадратной блендами. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет угол отражения 120° и обеспечивает ровное и однородное основное освещение. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока 350 мА.



Технические характеристики

Тов. №	162793
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	350 мА
Класс защиты	III
Световой поток	240 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	12 cm
Ширина	12 cm
Высота	3 cm
Вес нетто	0.279 kg
вес брутто	0.376 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	11.2 cm

Установочная ширина	11.2 cm
Установочная глубина	4 cm

Аксессуары

1007227	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА ФАЗА
---------	----------------------------------------------