




SENSER 14

настенный и потолочный светильник,
светодиодный, 3000 К, круглый, серебристо-серый,
14 Вт

Встраиваемые настенные и потолочные светильники SENSER 14 изготовлены из алюминия и доступны в белом и серебристо-сером цветах, круглые и квадратные. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет угол отражения 120° и обеспечивает ровное и однородное основное освещение. Благодаря наличию генератора постоянного тока, который включен в комплект поставки, светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	162953
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Световой поток	840 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	4.8 cm
Диаметр	21.5 cm

Вес нетто	0.829 kg
вес брутто	0.939 kg

Аксессуары

1002803	Светодиодный драйвер , 9,1 - 15 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости
---------	--