SIMA

luminaria de pared y techo, led, 3000 K, redonda, con sensor de RF

Con su diseño intemporal y elegante, la luminaria de pared y techo SIMA LED con un detector de movimiento integrado es una popular solución de iluminación para los más diferentes ámbitos de aplicación. La luminaria con una cubierta de metacrilato incluye también una variante angular. Además, la luminaria estanca está equipada con espaciadores para el montaje de cable sobre revoque. La característica de radiación de 120° del potente módulo led permite una iluminación homogénea. El controlador led incorporado permite la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.





Datos técnicos

Art. N.º	163021
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	27 W
Flujo luminoso	2300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Altura	5.8 cm
Diámetro	30 cm
Peso neto	1.218 kg
Peso bruto	1.385 kg