


ROTOBALL 25

подвесной светильник, TC-(D,H,T,Q)SE,
серебристо-серый/белый, Ø 25 см, макс. 24 Вт

Сферический высоковольтный подвесной светильник ROTOBALL 25 оснащен абажуром из термостойкой пластмассы, который визуально дополнен креплением из серебристо-серой стали. Объемный абажур обеспечивает однородное освещение энергосберегающим или светодиодным источником света, устанавливаемым в стандартный патрон E27. В комплект поставки включена соответствующая потолочная розетка. Подвесной светильник ROTOBALL 25 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	165390
Патрон	E27
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Цвет	белый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой - отраженный
Диаметр	25 см
Длина подвесного светильника	200 см
Вес нетто	1.192 kg
вес брутто	1.728 kg
BIG WHITE Seite	317

Рекомендуемые осветители

1005302	A60 E27 , светодиодный источник света, белый, 13,2 Вт, 2700K, CRI90, 220°
1005301	A60 E27 , светодиодный источник света, белый, 9 Вт, 2700K, CRI90, 220°
1005317	A60 E27 , tunable smart, светодиодный источник света, белый, 9 Вт, 2700-6500K, CRI90, 230°
1005304	A60 E27 , светодиодный источник света, матовый, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°