


## ROTOBALL 40

pendelarmatur, E27, sølvgrå/hvit, Ø 40 cm, maks. 24 W

ROTOBALL 40 er en kuleformet 230V pendelarmatur og består av en armaturskjerm i temperaturbestandig plast som er rammet inn av en holder i sølvgrått stål. Den store armaturskjermen sørger for en jevn belysning fra sparelyskilden med vanlig E27-sokkel. En passende takrosett er inkludert i leveransen. Dermed er ROTOBALL 40 pendelarmatur klar for direkte tilkobling til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Art.nr.              | 165410                   |
| EL nummer            | 3340340                  |
| Sokkel               | E27                      |
| Antall lyskilder     | 1                        |
| IP-kode              | IP 20                    |
| Montering            | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer   | Tak                      |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz        |
| Kapslingsgrad        | I                        |
| Systemeffekt         | 24 W                     |
| Farge                | hvit                     |
| Lysstyrkefordeling   | rotasjonssymmetrisk      |
| Lysåpning            | direkte - indirekte      |
| Diameter             | 40 cm                    |
| pendellengde         | 200 cm                   |
| Nettvekt             | 2.145 kg                 |
| Bruttvekt            | 3.437 kg                 |
| BIG WHITE side       | 317                      |

## Tilbehør

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1005318 | A60 E27 RGBW smart ,<br>LED-lyskilde hvit/opal 9 W<br>CRI90 230 °           |
| 1005302 | A60 E27 , LED-lyskilde<br>hvit 13,2 W 2700 K CRI90<br>220 °                 |
| 1005317 | A60 E27 tunable smart ,<br>LED-lyskilde hvit 9 W<br>2700-6500 K CRI90 230 ° |
| 1005304 | A60 E27 , LED-lyskilde<br>matt 7,5 W 2700 K CRI90<br>320 °                  |