




PENTULI

pendelarmatuur, LED, 3000K, wit , Ø 24 cm, rozet wit, 31W

Het PENTULI pendelarmatuur met klassiek design is beschikbaar in de kleuren wit en zwart en is voorzien van een sterke LED-module met een uitstralingshoek van 30°. het armatuur wordt geleverd met een toevoerleiding van 1,5 meter en kan met behulp van de ingebouwde LED-driver rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	165601
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	120-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
Lumen	2550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	27.5 cm
Diameter	24.5 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Brutogewicht	2.226 kg