




## STRUCTEC

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 4000K, kulaté, stříbrné, 36°, 24 - W, vč. 3fázového adaptéru

STRUCTEC k dostání v několika barevných verzích a úhlech záření, s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém, je osazen vysoce výkonným modulem COB LED, který je díky CRI >90 speciálně vhodný pro excelentní reprodukci barev.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	176024
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop,Lišta, strop,Lišta, stěna,Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Úhel záření	36 °
Barva	šedá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	18 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	1.143 kg
Celková hmotnost	1.397 kg