





STRUCTEC

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, led, 4000 K, redondo, plata, 36°, 24 W como máximo, incl. adaptador trifásico

El STRUCTEC, disponible en varios colores y ángulos de radiación, con un adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión, está equipado con un módulo led COB de alta potencia, el cual es especialmente apto para una excelente reproducción cromática gracias a un IRC de > 90.



Datos técnicos

Art. N.º	176024
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Flujo luminoso	2520 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	gris
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	18 cm
Altura	16.5 cm
Diámetro	9 cm
Peso neto	1.143 kg

Peso bruto	1.397 kg
------------	----------