STRUCTEC

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 4000K, rotondo, argento, 36°, 24W, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccellente resa cromatica.





DATI TECNICI

Articolo	176024
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Binario a parete,Binario a parete,-Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Lumen	2520 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	grigio
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	9 cm
Peso netto	1.143 kg

Peso lordo	1.397 kg