





STRUCTEC

foco para calhas elétricas de alta voltagem de 3 fases, LED, 4000K, redondo, prateado, 36°, 24W, incl. adaptador de 3 fases

O STRUCTEC, disponível em várias versões de cor e ângulos de feixe, com adaptador adequado para o sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, está equipado com um módulo de LED COB de alta potência, o qual, graças a um CRI >90, se adequa especialmente para um excelente índice de reprodução de cor.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	176024
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Calha de teto, Calha de parede, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
Lúmen	2520 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	18 cm
Altura	16.5 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	1.143 kg

Peso bruto	1.397 kg
------------	----------