




STRUCTEC

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 3000 К, круглый, серебристый, 36°, 24 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №	176024
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Половинный угол	36 °
Цвет	серый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	18 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9 cm
Вес нетто	1.143 kg
вес брутто	1.397 kg