



STRUCTEC

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, 60°, 30W, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccellente resa cromatica.



DATI TECNICI

Articolo	176050
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete, Binario a parete, Parete
Tensione nominale primaria	120-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	36 W
Lumen	2920 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	9 cm
Peso netto	1.135 kg

Peso lordo	1.39 kg
------------	---------