


## STRUCTEC

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 3000 К, круглый, черный, 36°, 30 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



## Технические характеристики

Тов. №	176080
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Световой поток	2600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	16.8 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9 cm

<b>Вес нетто</b>	1.119 kg
<b>вес брутто</b>	1.353 kg