




STRUCTEC

spot voor 3-fasen hoogspanningsrail, led, 3000 K, rond, wit, 60°, 36W, incl. 3-fasen adapter

De in meerdere kleurenversies en stralingshoeken verkrijgbare STRUCTEC, met bijbehorende adapter voor het drie-fasen hoogspanning-railsysteem, is met een krachtige COB LED module uitgerust, die dankzij een CRI van >90 speciaal voor een uitstekende kleurweergave geschikt is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	176091
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	96
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	16.8 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	1.123 kg

Brutogewicht	1.362 kg
---------------------	----------