KANO

spot para barra conductora de alta tensión EASYTEC II, QPAR51, gris plata, 50 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión KANO con adaptador adecuado para el sistema de barras EASYTEC II. La luminaria de aluminio y de vidrio satinado es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes.



Datos técnicos

Art. N.º	184071
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	18 cm
Altura	11 cm
Diámetro	6.5 cm
Peso neto	0.385 kg
Peso bruto	0.478 kg
Página BIG WHITE	492

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°