




KANO

spot per binario ad alta tensione EASYTEC II, QPAR51, grigio argento, max. 50W

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile KANO con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GU10 integrato, questa lampada in alluminio e vetro satinato è adatta all'uso di lampadine alogene e LED.



DATI TECNICI

Articolo	184071
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	grigio
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Altezza	11 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.385 kg
Peso lordo	0.478 kg
BIG WHITE pagina	492

Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°