




KANO

spot per binario ad alta tensione EASYTEC II, QPAR51, grigio argento, max. 50W

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile KANO con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GU10 integrato, questa lampada in alluminio e vetro satinato è adatta all'uso di lampadine alogene e LED.



DATI TECNICI

Articolo	184071
Attacco	GU10
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	grigio
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Altezza	11 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.385 kg
Peso lordo	0.478 kg

Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio